

Airwell

■ Just feel well

XAD [ECODESIGN]

Console monosplit
multisplit → uniquement
taille 12 / DC Inverter



NOUVEAU

- Puissances disponibles de 3,5 et 4,7 kW.
- Réversible.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.



Toutes tailles



AVANTAGES PRODUIT

- > Limites de fonctionnement jusqu'à -15°C en chauffage et -15°C en refroidissement.
- > Contrôle de la direction du flux d'air, vers le haut ou vers le bas, pour un meilleur confort.
- > 4 directions d'entrée d'air.
- > Maintenance facilitée.




RC08B

[ECODESIGN] Compatible avec la réglementation ECO Design

Airwell Residential

XAD

Console monosplit
multisplit → uniquement taille 12/DC Inverter



RCW8 (option)



RCW6 (option)



[DONNÉES TECHNIQUES]

Unités intérieures		AWSI-XAD012-N11	AWSI-XAD018-N11
Unités extérieures		AWAU-YLD012-H11	AWAU-YLD018-H11
FROID			
Capacité	kW	3,5 (1,1~3,8)	4,7 (1,4~5,4)
Pdesignc	kW	3,5	4,7
Puissance absorbée	kW	1,09	1,55
SEER/Label énergétique		6,1/A++	5,6/A+
Limites de fonctionnement	°C	-15°/50° Bulbe sec	
CHAUD			
Capacité	kW	3,6 (1,1~4,0)	5 (1,4~5,8)
Pdesignh (climat moyen)	kW	3,5	5,0
Puissance absorbée	kW	0,99	1,38
SCOP/Label énergétique (climat moyen)		3,8/A	3,8/A
Limites de fonctionnement	°C	-15°/24° Bulbe sec	
Capacité à -10°C	kW	3,1	4,1
Capacité à -15°C	kW	2,6	3,5
UNITÉ INTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	36/40/44	39/42/45
Puissance acoustique	dB(A)	58	60
Débit d'air (PV/MV/GV/SV)	m³/h	440/560/640/700	560/640/700/740
Déshumidification	l/h	1,5	2,0
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	700x600x210	700x600x210
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	810x710x305	810x710x305
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	15/20	15/20
Code		7SP071403	7SP071404
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	52	55
Puissance acoustique	dB(A)	62	65
Débit d'air	m³/h	2200	2500
Type de compresseur		Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	760x590x285	845x700x320
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	887x645x355	965x755x395
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	35,4/37,9	46/50
Code		7SP062821	7SP062822
ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ			
Côté d'alimentation		Extérieur	Intérieur & Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,0+3x2,5
Protection électrique	A	16	10+16
Liaisons électriques	mm²	4x1,0	3x0,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"
Longueur max	m	20	30
Dénivelé max	m	10	20